



Třída komunikace P3 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	39.0	6.0	0.0	0.5 až 0.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	38.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	37.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	36.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	35.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	34.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	33.0	6.0	0.0	0.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	32.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	31.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	30.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	29.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	28.0	6.0	0.0	-1.5 až -2.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	27.0	6.0	0.0	-1.5 až -2.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	26.0	6.0	0.0	-2.0 až -3.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	25.0	6.0	0.0	-2.0 až -3.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	24.0	6.0	0.0	-2.0 až -3.0



Třída komunikace P3 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	43.0	7.0	0.0	0.5 až 0.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	42.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	41.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	40.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	39.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	38.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	37.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	36.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	35.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	34.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	33.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	32.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	31.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	30.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	29.0	7.0	0.0	-0.5 až -3.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	28.0	7.0	0.0	-1.0 až -3.0



Třída komunikace P3 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	50.0	8.0	0.0	-0.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	49.0	8.0	0.0	0.5 až -1.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	48.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	47.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	46.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	45.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	44.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	43.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	42.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	41.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	40.0	8.0	0.0	1.0 až 0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	39.0	8.0	0.0	1.0 až 0.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	38.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	37.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	36.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	35.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5



Třída komunikace P3 – šířka vozovky 7m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	38.0	6.0	0.0	1.0 až 0.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	37.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	36.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	35.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	34.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	33.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	32.0	6.0	0.0	0.5 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	31.0	6.0	0.0	0.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	30.0	6.0	0.0	0.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	29.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	28.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	27.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	26.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	25.0	6.0	0.0	-1.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	24.0	6.0	0.0	-1.5 až -2.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	23.0	6.0	0.0	-2.0 až -2.5



Třída komunikace P3 – šířka vozovky 7m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	42.0	7.0	0.0	1.0 až 0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	41.0	7.0	0.0	1.0 až 0.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	40.0	7.0	0.0	1.0 až 0.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	39.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	38.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	37.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	36.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	35.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	34.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	33.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	32.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	31.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	30.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	29.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	28.0	7.0	0.0	0.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	27.0	7.0	0.0	-0.5 až -2.5



Třída komunikace P3 – šířka vozovky 7m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	49.0	8.0	0.0	0.5 až -0.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	48.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	47.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	46.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	45.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	44.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	43.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	42.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	41.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	40.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	39.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	38.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	37.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	36.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	35.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	34.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0



Třída komunikace P3 – šířka vozovky 8m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	38.0	6.0	0.0	1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	37.0	6.0	0.0	1.0 až 0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	36.0	6.0	0.0	1.0 až 0.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	35.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	34.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	33.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	32.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	31.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	30.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	29.0	6.0	0.0	0.5 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	28.0	6.0	0.0	0.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	27.0	6.0	0.0	0.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	26.0	6.0	0.0	-0.5 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	25.0	6.0	0.0	-1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	24.0	6.0	0.0	-1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	23.0	6.0	0.0	-1.5



Třída komunikace P3 – šířka vozovky 8m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	45.0	7.0	0.0	1.0 až 0.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	44.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	43.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	42.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	41.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	40.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	39.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	38.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	37.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	36.0	7.0	0.0	0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	35.0	7.0	0.0	0.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	34.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	33.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	32.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	31.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3020	30.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5



Třída komunikace P3 – šířka vozovky 8m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	49.0	8.0	0.0	1.0 až 0.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	48.0	8.0	0.0	1.0 až 0.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	47.0	8.0	0.0	1.0 až 0.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	46.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	45.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	44.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	43.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	42.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	41.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	40.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	39.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	38.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	37.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	36.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	35.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-40W-64LED-30-2700K-3020	34.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5