



Třída komunikace P4 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítlidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	40.0	6.0	0.0	-0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	39.0	6.0	0.0	0.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	38.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	37.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	36.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	35.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	34.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	33.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	32.0	6.0	0.0	0.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	31.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	30.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	29.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	28.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	27.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	26.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	25.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0



Třída komunikace P4 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	42.0	7.0	0.0	1.0 až 0.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	41.0	7.0	0.0	1.0 až 0.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	40.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	39.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	38.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	37.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	36.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	35.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	34.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	33.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	32.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	31.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	30.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	29.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	28.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	27.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5



Třída komunikace P4 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítlidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	38.0	8.0	0.0	1.0 až 0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	37.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	36.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	35.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	34.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	33.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	32.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	31.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	30.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	29.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	28.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	27.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	26.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	25.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	24.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	23.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0



Třída komunikace P4 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítlidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	39.0	6.0	0.0	0.5 až 0.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	38.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	37.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	36.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	35.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	34.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	33.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	32.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	31.0	6.0	0.0	0.5 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	30.0	6.0	0.0	0.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	29.0	6.0	0.0	0.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	28.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	27.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	26.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	25.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	24.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5



Třída komunikace P4 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	41.0	7.0	0.0	1.0 až 0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	40.0	7.0	0.0	1.0 až 0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	39.0	7.0	0.0	1.0 až 0.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	38.0	7.0	0.0	1.0 až 0.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	37.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	36.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	35.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	34.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	33.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	32.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	31.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	30.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	29.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	28.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	27.0	7.0	0.0	0.0 až -2.5
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	26.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0



Třída komunikace P4 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítlidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	37.0	8.0	0.0	1.0 až 0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	36.0	8.0	0.0	1.0 až 0.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	35.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	34.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	33.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	32.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	31.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	30.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	29.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	28.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	27.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	26.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	25.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	24.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	23.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	22.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0



Třída komunikace P4 – šířka vozovky 7m Vzorové úseky komunikací



Svítlidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	38.0	6.0	0.0	1.0 až 0.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	37.0	6.0	0.0	1.0 až 0.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	36.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	35.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	34.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	33.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	32.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	31.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	30.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	29.0	6.0	0.0	0.5 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	28.0	6.0	0.0	0.5 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	27.0	6.0	0.0	0.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	26.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	25.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	24.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	23.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0



Třída komunikace P4 – šířka vozovky 7m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	39.0	7.0	0.0	1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	38.0	7.0	0.0	1.0 až 0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	37.0	7.0	0.0	1.0 až 0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	36.0	7.0	0.0	1.0 až 0.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	35.0	7.0	0.0	1.0 až 0.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	34.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	33.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	32.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	31.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	30.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	29.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	28.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	27.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	26.0	7.0	0.0	0.5 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	25.0	7.0	0.0	0.0 až -2.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	24.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0



Třída komunikace P4 – šířka vozovky 7m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	36.0	8.0	0.0	1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	35.0	8.0	0.0	1.0 až 0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	34.0	8.0	0.0	1.0 až 0.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	33.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	32.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	31.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	30.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	29.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	28.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	27.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	26.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	25.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Betasan Mini LS-20W-72LED-30-2700K-3024	24.0	8.0	0.0	0.5 až -2.5
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	23.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	22.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Betasan Mini LS-15W-72LED-30-2700K-3024	21.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5