



## Třída komunikace P4 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	41.0	6.0	0.0	0.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	40.0	6.0	0.0	0.5 až -1.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	39.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	38.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	37.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	36.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	35.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	34.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	33.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	32.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	31.0	6.0	0.0	0.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	30.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	29.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	28.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	27.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	26.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5



## Třída komunikace P4 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	47.0	7.0	0.0	-0.5 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	46.0	7.0	0.0	0.5 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	45.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	44.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	43.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	42.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	41.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	40.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	39.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	38.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	37.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	36.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	35.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	34.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	33.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	32.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0



## Třída komunikace P4 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	53.0	8.0	0.0	-0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	52.0	8.0	0.0	0.5 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	51.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	50.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	49.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	48.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	47.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	46.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	45.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	44.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	43.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	42.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	41.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	40.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	39.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	38.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0



## Třída komunikace P4 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	42.0	6.0	0.0	0.5 až -0.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	41.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	40.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	39.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	38.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	37.0	6.0	0.0	0.5 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	36.0	6.0	0.0	0.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	35.0	6.0	0.0	0.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	34.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	33.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	32.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	31.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	30.0	6.0	0.0	0.5 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	29.0	6.0	0.0	0.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	28.0	6.0	0.0	0.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	27.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0



## Třída komunikace P4 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	48.0	7.0	0.0	0.5 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	47.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	46.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	45.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	44.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	43.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	42.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	41.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	40.0	7.0	0.0	0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	39.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	38.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	37.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	36.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	35.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	34.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	33.0	7.0	0.0	0.0 až -2.5



## Třída komunikace P4 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítlidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	52.0	8.0	0.0	0.5 až 0.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	51.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	50.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	49.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	48.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	47.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	46.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	45.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	44.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	43.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	42.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	41.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	40.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	39.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	38.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	37.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5



## Třída komunikace P4 – šířka vozovky 7m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	42.0	6.0	0.0	0.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	41.0	6.0	0.0	1.0 až 0.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	40.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	39.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	38.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	37.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	36.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	35.0	6.0	0.0	0.5 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	34.0	6.0	0.0	0.5 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	33.0	6.0	0.0	0.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	32.0	6.0	0.0	0.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	31.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	30.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	29.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	28.0	6.0	0.0	0.5 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	27.0	6.0	0.0	0.5 až -1.5



## Třída komunikace P4 – šířka vozovky 7m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	48.0	7.0	0.0	0.5 až 0.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	47.0	7.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	46.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	45.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	44.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	43.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	42.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	41.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	40.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	39.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	38.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	37.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	36.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	35.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	34.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	33.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0





## Třída komunikace P4 – šířka vozovky 7m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	51.0	8.0	0.0	1.0 až 0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	50.0	8.0	0.0	1.0 až 0.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	49.0	8.0	0.0	1.0 až 0.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	48.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	47.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	46.0	8.0	0.0	1.0 až -0.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	45.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	44.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	43.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	42.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	41.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	40.0	8.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	39.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-30W-64LED-30-2700K-3022	38.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	37.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-25W-64LED-30-2700K-3022	36.0	8.0	0.0	1.0 až -1.0