



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 4m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3021	39.0	5.0	0.0	-1.5 až -3.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3021	38.0	5.0	0.0	-1.5 až -4.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3021	37.0	5.0	0.0	-2.0 až -4.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3021	36.0	5.0	0.0	-2.0 až -4.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3021	35.0	5.0	0.0	-2.5 až -4.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	34.0	5.0	0.0	0.5 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	33.0	5.0	0.0	-0.5 až -3.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	32.0	5.0	0.0	-0.5 až -3.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	31.0	5.0	0.0	-1.0 až -3.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	30.0	5.0	0.0	-1.0 až -3.5
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3021	29.0	5.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3021	28.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3021	27.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3021	26.0	5.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3021	25.0	5.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3021	24.0	5.0	0.0	1.0 až -2.5



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 4m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	43.0	6.0	0.0	-1.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	42.0	6.0	0.0	0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	41.0	6.0	0.0	0.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	40.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	39.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	38.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	37.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	36.0	6.0	0.0	-1.5 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	35.0	6.0	0.0	-1.0 až -3.0
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	34.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	33.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	32.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	31.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	30.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	29.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	28.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 4m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	50.0	7.0	0.0	-1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	49.0	7.0	0.0	0.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	48.0	7.0	0.0	1.0 až -3.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	47.0	7.0	0.0	-0.5 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	46.0	7.0	0.0	0.5 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	45.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	44.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	43.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	42.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	41.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	40.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	39.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	38.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	37.0	7.0	0.0	1.0 až -3.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	36.0	7.0	0.0	1.0 až -3.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	35.0	7.0	0.0	-0.5 až -3.0



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3021	39.0	5.0	0.0	-1.0 až -3.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3021	38.0	5.0	0.0	-1.0 až -3.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3021	37.0	5.0	0.0	-1.5 až -3.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	36.0	5.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	35.0	5.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	34.0	5.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	33.0	5.0	0.0	0.5 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	32.0	5.0	0.0	0.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	31.0	5.0	0.0	-0.5 až -3.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	30.0	5.0	0.0	-0.5 až -3.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	29.0	5.0	0.0	-1.0 až -3.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	28.0	5.0	0.0	-1.0 až -3.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	27.0	5.0	0.0	-1.5 až -3.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	26.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	25.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	24.0	5.0	0.0	1.0 až -2.0



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	44.0	6.0	0.0	-1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	43.0	6.0	0.0	-1.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	42.0	6.0	0.0	-1.5 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	41.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	40.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	39.0	6.0	0.0	0.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	38.0	6.0	0.0	0.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	37.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	36.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	35.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	34.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	33.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	32.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	31.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	30.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	29.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	50.0	7.0	0.0	-1.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	49.0	7.0	0.0	0.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	48.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	47.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	46.0	7.0	0.0	0.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	45.0	7.0	0.0	-0.5 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	44.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	43.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	42.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	41.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	40.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	39.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	38.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	37.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	36.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	35.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3021	39.0	5.0	0.0	-0.5 až -2.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3021	38.0	5.0	0.0	-0.5 až -3.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3021	37.0	5.0	0.0	-1.0 až -3.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	36.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	35.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	34.0	5.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	33.0	5.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	32.0	5.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	31.0	5.0	0.0	0.5 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	30.0	5.0	0.0	0.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	29.0	5.0	0.0	-0.5 až -3.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	28.0	5.0	0.0	-0.5 až -3.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3021	27.0	5.0	0.0	-1.0 až -3.0
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3021	26.0	5.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3021	25.0	5.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3021	24.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	44.0	6.0	0.0	-0.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	43.0	6.0	0.0	-1.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	42.0	6.0	0.0	-1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	41.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	40.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	39.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	38.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	37.0	6.0	0.0	0.5 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	36.0	6.0	0.0	0.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	35.0	6.0	0.0	0.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	34.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	33.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	32.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	31.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	30.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-10W-64LED-30-2700K-3022	29.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	49.0	7.0	0.0	0.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	48.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	47.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	46.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	45.0	7.0	0.0	0.5 až -2.0
Gamasan Mini LS-20W-64LED-30-2700K-3022	44.0	7.0	0.0	0.0 až -2.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	43.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	42.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	41.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	40.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	39.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	38.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	37.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	36.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	35.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Gamasan Mini LS-15W-64LED-30-2700K-3022	34.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0